



PP200G Premium Grey Gasket (Pressure Pack)

Pilkos spalvos tarpinių sandariklis



Aprašymas

Kodo Nr.	Talpa	Vnt. dėžutėje	Vnt. paletėje
PP200G	0,2 L	6	1020

MPM Premium Grey Gasket – tai neutralus oksimo polimero sandariklis, pasižymintis puikiu atsparumu alyvai, specialiai sukurtas karterių dangteliams ir alyvos karteriams sandarinti. Išbandytas Porsche automobiliuose.

Šis variklio detalių sandariklis tinka transmijų dangteliams, cilindrų bloko galvutėms, diferencialams, vandens pompoms sandarinti. Produktas atsparus temperatūrai iki 250 °C, puikiai sukimba, nereikia specialiai paruošti paviršiaus. Sandariklis gali būti naudojamas ant aliuminio, įvairių metalų paviršių, neplastifikuotų paviršių tokių kaip polikarbonas, poliesteris, kietas polistirenas, ABS plastikas ir daugelis kitų kietų PVC medžiagų.

Slėginis indas leidžia lengvai, paprastai ir lygiai paskleisti sandariklį ant paviršiaus. Užtepęs sandariklį, jo sudėtyje esantis ir dėl drėgmės kietėjantis silikonas suformuoja tvirtą elastingą plėvelę. Šis MPM Premium Gasket sandariklis neuždažomas ir nerekomenduojamas PE (polietileno), Teflon (politetrafluoretileno), PP (polipropileno) paviršiams.

Tipinės charakteristikos

Pagrindas	Oksimas - polimeras	
Tankis	1,18	kg/l
Spalva	pilka	
Naudojimo temperatūra	5 ... 40	°C
Kietėjimo trukmė esant 23 °C / 55% RF	~ 5	min.
Atsparumas temperatūrai sukietėjus	-60 ... 250	°C
Silikono pagrindu		
Atsparus UV spinduliams ir atmosferos poveikiui		

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „MPM International Oil Company B.V.“, Cyclotronweg 1, 2629 HN Delft Olandija. www.mpmoil.nl

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219, faks. (8 5) 212 0778, el.p. info@balticlube.com, www.balticlube.com.

Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915