



Kokybės pažymėjimas

NESTE ALLREX WR EP 2

Vandeniui atsparus universalus tepalas

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CIB2

NLGI 2

DIN 51502: KP2K-30

APRAŠYMAS

Neste Allrex WR EP 2 yra aukštos kokybės vandeniui atsparus tepalas pagamintas iš mineralinės bazinės alyvos ir bevandenio kalcio tirštiklio. Dėl kalcio tirštiklio ir veiksmingų korozijos inhibitorių Neste Allrex WR EP 2 yra puikus pasirinkimas naudoti drėgnomis ir šlapiomis sąlygomis.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

- puikus atsparumas vandeniui
- geras atsparumas dėvėjimuisi ir geros EP savybės
- labai gera apsauga nuo korozijos
- universalus pritaikymas

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Atsparumas vandeniui	0		DIN 51807:1
Tirštiklis	Bevandenio kalcis		
SKF Emcor, sūrus vanduo	2-2		ISO 11007
Penetracija (kūgio įsmigimas į tepalą)	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Darbinių temperatūrų diapazonas	-30...+120	° C	
Konsistencijos NLGI Nr.	2		
Lašėjimo temperatūra °C	>140	° C	IP 396
Tankis kg/m ³ 20 °C	910	kg/m ³	IP 530
Bazinės alyvos klampa cSt/40°C	220	cSt	ASTM D7152
Bazinės alyvos klampa cSt/100°C	15	cSt	ASTM D7152
Keturių rutuliukų dilimo bandymas, susivirinimo apkrova (N)	3400	N	

NAUDOJIMO SRITYS

Neste Allrex WR EP 2 rekomenduojamas bendram naudojimui žemės, miškų ir statybos technikoje, eksploatuojamoje drėgnomis ir šlapiomis sąlygomis. Esant aukštai eksploatacijos temperatūrai rekomenduojama naudoti Neste Superlix EP2.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:

<https://www.neste.fi/product-datasheets/view/703463?dsLang=en>

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakyму Ellis Enterprises BV. www.neste.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915