



Kokybės pažymėjimas

NESTE PRO+ W LL-III 5W-30

Visiškai sintetinė variklių alyva

SAE 5W-30

API SN, SM, SL, SJ

ACEA C3

MB 229.31

Porsche C30

VW 501 01/502 00/503 01/505 00/503 00/506 00

VW TL 52195

NSN 9150-58-001-9691

OEM PATVIRTINIMAI

BMW Longlife-04 (2019-)

MB 229.51

VW 504 00 / 507 00

APRAŠYMAS

Neste Pro+ W LL-III 5W-30 yra visiškai sintetinė variklių alyva specialiai sukurta VW, Audi, Škoda ir Seat dyzeliniams ir benzininiams varikliams, kuriuose yra įdiegta „LongLife-Service“ technologija, dėl kurios alyvą galima keisti rečiau. Neste Pro+ W LL-III 5W-30 viršija specifikacijos ACEA C3 kokybės reikalavimus. Taip pat ji viršija originalios įrangos gamintojų (OEM) VW 504.00 ir 507.00 kokybės reikalavimus, užtikrindama aukštą veikimo efektyvumą lengvųjų automobilių ir mikroautobusų varikliuose.

Dėl aukšto klampos indekso alyva gali būti naudojama plačiame temperatūros diapazone. Neste Pro+ W LL-III 5W-30 pasižymi labai žema stingimo temperatūra, todėl užtikrina lengvą užvedimą net esant žemai temperatūrai bei palaiko tinkamą sutepimą bei variklio apsaugą iki kol pasiekama darbinė temperatūra.

Ši alyva sukurta pailgintiems alyvos keitimo intervalams, kurie įmanomi, kai alyvos gamybai naudojama aukščiausios kokybės bazinė alyva, kuri pasižymi itin mažu oksidacijos ir senėjimo greičiu. Kruopščiai atrinkti priedai padeda palaikyti variklio švarą ir apsaugą nuo nusidėvėjimo per visą alyvos naudojimo laikotarpį. Papildomai pridėti antioksidantai dar labiau prailgina alyvos keitimo intervalus (visada pasitikrinkite rekomenduojamus intervalus automobilio naudotojo vadove).

Kaip Low SAPS (mažai sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros turinti) variklio alyva, ji padeda išlaikyti transporto priemonės išmetamųjų teršalų kontrolės sistemų ilgaamžiškumą, įskaitant kietųjų dalelių filtrus (DPF) ir kitas pažangias dujų valymo sistemas, mažina filtrų užsikimšimą ir padeda palaikyti variklio efektyvumą.

Kruopščiai parinkti priedai variklių alyvoje išvalo variklį nuo nuosėdų, apnašų ir ženkliai sumažina tolesnį jų susidarymą, taip išsaugodami variklio švarą. Papildomi antioksidaciniai priedai apsaugo variklį nuo korozijos ir prailgina jo eksploatacijos laiką.

Neste Pro+ W LL-III 5W-30 veiksmingai apsaugo variklį nuo nusidėvėjimo, suformuodama apsauginį sluoksnį plėvelę ant variklio paviršių, nes joje yra aukščiausios kokybės tepumo ir lipnumo priedų nuo dilimo. Sintetinė bazinė alyva, priedai nuo dilimo kartu su trinties modifikatoriais sumažina variklio vidinę trintį ir taip pagerina degalų ekonomiją. Low SAPS priedų technologija padeda sumažinti emisiją.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija užsakymu. www.neste.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius. Tel. +370 5 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Puikios šalto variklio paleidimo savybės

Geresnė kuro ekonomija

Pailginti alyvos keitimo intervalai

Maža emisija

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tankis 15 °C	850	kg/m ³	ASTM D4052
Klampa 40 °C	66	cSt	ASTM D445
Klampa 100 °C	11,6	cSt	ASTM D445
Klampos indeksas	171		ASTM D2270
Pliūpsnio temperatūra (COC)	228	°C	ASTM D92
Stingimo temperatūra °C	-48	°C	ASTM D5949
Klampa (CCS)/ -30°C	5720	cP	ASTM D5293
HTHS klampa 150 °C	3,6	cP	ASTM D4683
Nugaravimo nuostoliai	8,9	%	ASTM D5800
Bendrasis šarmų skaičius (TBN)	8,8	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfatinis peleningumas	0,8	% (w/w)	ASTM D874
Bendrasis šarmų skaičius (TAN)	3	mg KOH/g	AST M D664

NAUDOJIMO SRITYS

Alyva tinka varikliams su išmetamųjų dujų valymo sistema, tokia kaip dyzelino dalelių filtras (DPF - Diesel Particulate Filters), kai reikalinga specialiai pritaikyta alyva su mažu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu (low SAPS - Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur). Neste Pro+ W LL-III 5W-30 alyva tinka daugeliui VAG (Volkswagen & Audi Group) koncerno automobilių, kuriuose įdiegta „LongLife-Service“ technologija, kuriems reikalinga alyva atitinkanti VW 503.00 ar 506.00 specifikacijos reikalavimus.

Alyva rekomenduojama naujų ir senesnių VAG koncerno automobilių dyzeliniams varikliams, kuriems reikalinga alyva atitinkanti VW 507.00 specifikacijos reikalavimus, o benzininiams varikliams reikalinga alyva atitinkanti VW 504 00 specifikacijos reikalavimus.

Senesniems nei 1998 metų dyzelinių variklių modeliams su siurblio-purkštuko įpurškimo technologija ir įprastu keitimo intervalu 15000 km taip pat rekomenduojama naudoti Neste Pro C2/C3 5W-30 ar Neste Pro C3 5W-40 (VW 505.01) variklių alyvą.

Ilgai alyvos keitimo intervalai turi būti naudojami atsižvelgiant į automobilio gamintojo rekomendacijas.

Taikant ilgesnius alyvos keitimo intervalus, rekomenduojama Neste Pro+ W LL-III 5W-30 alyvą naudoti ir papildymui.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:

<https://www.neste.fi/product-datasheets/view/117811?dsLang=en>

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija užsakymu. www.neste.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius. Tel. +370 5 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915