



Kokybės pažymėjimas

NESTE PRO C2/C3 5W-30

Visiškai sintetinė variklių alyva

SAE 5W-30

API SN, SM, SL, SJ

ACEA C2/C3

BMW Longlife -01 (-2018)

BMW Longlife -04 (-2019)

Fiat 9.55535-S1, 9.55535-S2, 9.55535-S3

GM dexos2

Opel OV0401547

NSN 9150-58-001-9714

OEM PATVIRTINIMAI

MB 229.31

MB 229.51

MB 229.52

VW 505 00 / 505 01

APRAŠYMAS

Neste Pro C2/C3 5W-30 – visiškai sintetinė variklių alyva šiuolaikinių lengvųjų automobilių dyzeliniams ir benzininiams varikliams. Neste Pro C2/C3 5W-30 viršija API SN, SM, SL, SJ ir ACEA C2 ir C3 specifikacijų reikalavimus. . Ji taip pat viršija originalios įrangos gamintojų (OEM) keliamus reikalavimus, užtikrindama puikias eksploatacines savybes tiek lengvuosiuose automobiliuose, tiek mikroautobusuose. Kadangi ši alyva atitinka du ACEA standartus – C2 ir C3, ji tinka daugeliui automobilių gamintojų modelių.

Kaip Mid SAPS (su vidutiniu sulfatinių pelenų, fosforo ir sieros kiekiu - Sulphated Ash, Phosphorus and Sulphur) tipo alyva, ši alyva padeda išlaikyti transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemų (pvz., kietųjų dalelių filtrų ir kitų pažangių valymo sistemų) ilgaamžiškumą bei sumažina filtrų užsikimšimo riziką, taip išlaikydama variklio efektyvumą.

Neste Pro C2/C3 5W-30 galima naudoti ilgiems alyvos keitimo intervalams, nes ji pagaminta iš aukštos kokybės bazinės alyvos, pasižyminčios puikiais antioksidacinėmis savybėmis. Tuo pačiu Mid SAPS technologijos priedų paketas padeda palaikyti variklio švarą ir apsaugoti variklį nuo nusidėvėjimo viso alyvos keitimo intervalo metu. Papildomai įtraukti antioksidantai dar labiau prailgina alyvos keitimo intervalą (visada pasitikrinkite galimą keitimo intervalą automobilio naudotojo vadove).

Kruopščiai parinkti priedai valo variklį nuo nuosėdų ir reikšmingai sumažina jų tolimesnį susidarymą, taip palaikydami variklio švarą. Be to, papildoma apsauga nuo rūgščių susidarymo saugo variklį nuo korozijos ir prailgina jo eksploatavimo laiką.

Neste Pro C2/C3 5W-30 veiksmingai apsaugo variklį nuo nusidėvėjimo, sudarydama apsauginį tepamąją plėvelę ant variklio paviršių, kurią sustiprina aukščiausios kokybės priešdiliminiai priedai. Be to, šie nusidėvėjimą mažinantys priedai kartu su trinties modifikatoriais sumažina alyvos vidinę trintį, todėl žymiai pagerina kuro ekonomiją.

Puikus temperatūrinis stabilumas padidina alyvos atsparumą aukštai temperatūrai ir pagerina jos tekėjimą esant žemai temperatūrai. Tai papildomai apsaugo alyvą nuo senėjimo ir užtikrina variklio apsaugą plačiame temperatūros diapazone.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija užsakymu. www.neste.com .

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius. Tel. +370 5 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Puikios šalto variklio paleidimo savybės

Geresnė kuro ekonomija

Pailginti alyvos keitimo intervalai

Užtikrinama variklio švara

Platus panaudojimas – tinka daugeliui automobilių

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tankis 15 °C	854	kg/m ³	ASTM D4052
Klampa 40 °C	72	cSt	ASTM D445
Klampa 100 °C	12	cSt	ASTM D445
Klampos indeksas	164		ASTM D2270
Pliūpsnio temperatūra (COC)	232	°C	ASTM D92
Stingimo temperatūra °C	-39	°C	ASTM D5949
Klampa (CCS)/ -30°C	6400	cP	ASTM D5293
Bendrasis šarmų skaičius (TBN)	6,7	mg KOH/g	ASTM D2896

NAUDOJIMO SRITYS

Neste Pro C2/C3 5W-30 alyva tinka lengvųjų automobilių ir mikroautobusų benzininiams ir dyzeliniams varikliams su katalizatoriais ir varikliams su išmetamųjų dujų valymo sistema, tokia kaip dyzelino dalelių filtras (DPF - Diesel Particulate Filters) ilgiems ketimo intervalams. Šią alyvą rekomenduojama naudoti Mercedes-Benz ir BMW ilgo naudojimo ciklo programose tiek benzininiams, tiek dyzeliniams varikliams. Alyva turi patvirtinimą MB 229.52, kuris patvirtina, kad alyvą galima naudoti visiems kompanijos DAIMLER AG gaminamų automobilių dyzeliniams varikliams su DPF filtrais. Daugelio šiuolaikinių Europos gamintojų automobiliams reikalinga variklio alyva, atitinkanti ACEA C2 arba ACEA C3 standartus, todėl Neste Pro C2/C3 5W-30 tinka daugeliui skirtingų gamintojų automobilių.

Pasirinkdami alyvą atsižvelkite į automobilio gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas Jūsų automobilio eksploatacijos žinyne.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:

<https://www.neste.fi/product-datasheets/view/118411?dsLang=en>

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija užsakymu. www.neste.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius. Tel. +370 5 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915