



Kokybės pažymėjimas

NESTE PRO+ FE 0W-30

Visiškai sintetinė variklių alyva

SAE 0W-30

API SP-RC, SP, SN PLUS, SN, SM, SL

ACEA C2, ACEA A5/B5

ILSAC GF-6A/GF-5/GF-4/GF-3

Ford WSS-M2C950-A

NSN 9150-58-001-970)

OEM PATVIRTINIMAI

BMW Longlife-12 FE

DTFR 15D100 (MB-227.61)

Ford WSS-M2C950-A (laukiama)

MB 229.61

APRAŠYMAS

Neste Pro+ FE 0W-30 – aukščiausios klasės visiškai sintetinė ir mažos klampos degalus taupanti variklių alyva. Alyva viršija specifikacijų ACEA A5/B5, API SP ir standartuo ILSAC GF-6A kokybės reikalavimus.

Neste Pro+ FE 0W-30 sukurta kaip energiją taupanti variklio alyva. Dėl mažos klampos ir mažos vidinės trinties ji žymiai sumažina degalų sąnaudas, taip pat sumažindama išmetamų teršalų kiekį.

Alyva pasižymi aukštu klampos indeksu, todėl gali būti naudojama itin plačiame temperatūros diapazone. Neste Pro+ FE 0W-30 pasižymi labai žema sustingimo temperatūra, todėl užtikrina lengvą variklio užvedimą net esant itin žemai temperatūrai ir palaiko tinkamą sutepimą bei variklio apsaugą iki kol pasiekama darbinė temperatūra.

Atsakingai parinkti priedai neleidžia susikaupti variklyje nuosėdoms ir veiksmingai apsaugo jį nuo susidėvėjimo.

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tankis 15 °C	845	kg/m ³	ASTM D4052
Klampa 40 °C	49	cSt	ASTM D445
Klampa 100 °C	9,9	cSt	ASTM D445
Klampos indeksas	192		ASTM D2270
Pliūpsnio temperatūra (COC)	230	°C	ASTM D92
Stingimo temperatūra °C	-48	°C	ASTM D5949
Klampa (CCS)/ -35°C	5930	cP	ASTM D5293
HTHS klampa 150 °C	3,1	cP	ASTM D4683
Nugaravimo nuostoliai	10,9	%	ASTM D5800
Bendrasis šarmų skaičius (TBN)	11,6	mg KOH/g	ASTM D2896
Sulfatinis peleningumas	0,69	% (w/w)	ASTM D874
Bendrasis šarmų skaičius (TAN)	3,2	mg KOH/g	AST M D664

NAUDOJIMO SRITYS

Neste Pro+ FE 0W-30 ypač tinka šiuolaikiniams varikliams, kuriems reikalinga mažos klampos alyva energijos taupymui. Ji tinka Euro 5 ir Euro 6 standartus atitinkantiems Europos, Šiaurės Amerikos ir Azijos lengvųjų automobilių bei mikroautobusų varikliams, ypač Mercedes-Benz, BMW, Ford ir KIA varikliams.

Taip pat tinka LPG (suskystintų naftos dujų) ir CNG (suslėgtų gamtinių dujų) varikliams.

Pasirinkdami alyvą atsižvelkite į automobilio gamintojo reikalavimus ir rekomendacijas Jūsų automobilio eksploatacijos žinyne.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:

<https://www.neste.fi/product-datasheets/view/118911?dsLang=en>

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija užsakymu. www.neste.com .

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Galvydžio g. 3, LT-08236 Vilnius. Tel. +370 5 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915